

CARSON			Zylinder-Ø	Kolben-Ø	Abm.:	Hub	Abm.:	Druckkraft	Zugkraft	Druckkraft	Zugkraft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung DE	Artikelbezeichnung GB	mm	mm	Zylinder ein- gefahren mm	mm	Zylinder aus- gefahren mm	13 bar	13 bar	20 bar	20 bar
								k/Nm - kg	k/Nm - kg	k/Nm - kg	k/Nm - kg
500907480	19mm (100/138 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (100/138 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	100	38	138	38	31	58	48
500907481	19mm (115/168 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (115/168 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	115	53	168	38	31	58	48
500907482	19mm (125/188 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (125/188 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	125	63	188	38	31	58	48
500907483	19mm (150/238 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (150/238 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	150	88	238	38	31	58	48
500907484	19mm (175/288 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (175/288 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	175	113	288	38	31	58	48
500907485	19mm (200/338 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (200/338 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	200	138	338	38	31	58	48
500907486	19mm (225/388 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (225/388 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	225	163	388	38	31	58	48
500907487	19mm (250/438 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (250/438 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	250	188	438	38	31	58	48
500907488	19mm (262/462 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (262/462 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	262	200	462	38	31	58	48
500907489	19mm (300/538 mm) Hydraulik-Zylinder	19mm (300/538 mm) Hydraulic-Cylinder	22	19	300	238	538	38	31	58	48